

AUTOMATIC WINDE

MAXIMALE TRAKTION. PERFEKTE PISTEN.





AUTOMATIC WINDE

MAXIMALE TRAKTION. PERFEKTE PISTEN.

Ob an steilen Hängen, unter anspruchsvollen Bedingungen oder beim Bewegen großer Schneemengen: Die Automatic Winde sorgt für kontinuierliche Unterstützung und hält Traktion sowie Fahrzeugstabilität konstant aufrecht. So behalten Fahrer auch in anspruchsvollem Gelände jederzeit die Kontrolle und schaffen perfekte Pisten.

HOHE MANÖVRIERFÄHIGKEIT.

GERINGER WARTUNGSAUFWAND. VOLLE KONTROLLE.

Die kompakte Antriebseinheit der Winde hält den Fahrzeugschwerpunkt niedrig und den Drehpunkt in der Fahrzeugmitte. Dadurch werden die Zugkräfte gleichmäßig über das Fahrgestell verteilt. Das verbessert Stabilität und Steigfähigkeit, erhält die hohe Manövrierfähigkeit und sorgt für ein präzises, berechenbares Fahrverhalten. Das bewährte Trommelwindenkonzept in Kombination mit dem hydraulischen Wickelsystem gewährleistet eine zuverlässige Seilführung. Das reduziert den Seilverschleiß, verlängert die Lebensdauer des Seils und minimiert die Belastung der Komponenten. Dank der offenen Bauweise sind alle wichtigen Komponenten jederzeit leicht zugänglich.

Die Automatic Winde kann im AUTO- oder MANUAL-Modus betrieben werden. Der Wechsel erfolgt direkt über den Joystick, sodass der Fahrer die Hände jederzeit an den Bedienelementen behält. Im AUTO-Modus regelt das System die Zugkraft selbstständig, um die Traktion aufrechtzuerhalten. So kann sich der Fahrer auf andere Aufgaben wie Fräseinstellungen oder die Schildsteuerung konzentrieren.

GEMACHT FÜR TÄGLICHE ANFORDERUNGEN

LED-Scheinwerfer und eine beheizte Rückfahrkamera sorgen für optimale Sicht, selbst beim Rückwärtsfahren im Windenbetrieb. Das verbesserte Kühlsystem hält die Betriebstemperatur auch unter dauerhaft hoher Belastung konstant und unterstützt zuverlässige Leistung bei reduziertem Komponentenverschleiß. Das optionale Roll-Out-System macht das Ausziehen des Seils einfach und intuitiv.

FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT

LEITWOLF	(Generation LT,LIT, LI, LE)
BISON	(Generation BO,BS)

TECHNISCHE DATEN

Max. Windenzugkraft	4,5 t
Wählbare Modi	AUTO / ECO / MANUAL
Max. Seillänge	1.200 mm
Seildurchmesser	11 mm
Konstante Zugkraft über alle Seillängen hinweg	
Drehpunkt der Winde nahe dem Fahrzeugzentrum	