

VERRICELLO AUTOMATICO

TERRENI ESTREMI. PISTE PERFETTE.





VERRICELLO AUTOMATICO

TERRENI ESTREMI. PISTE PERFETTE.

Nelle situazioni alpine più estreme, il verricello è indispensabile. Potenza e trazione sono gli elementi chiave per operare su pendii ripidi o movimentare grandi quantità di neve. Il Verricello Automatic Pinoth unisce entrambi gli aspetti. Il concetto di verricello a tamburo Pinoth, combinato con il sistema di avvolgimento idraulico, garantisce una guidafune fluida e uniforme. Minore usura. Maggiore durata della fune.

DESIGN COMPATTO. ELEVATA STABILITÀ. MANUTENZIONE RIDOTTA.

L'unità di azionamento compatta del verricello abbassa il baricentro del veicolo, garantendo una maggiore stabilità. Un numero ridotto di componenti in movimento assicura la massima affidabilità e una manutenzione minima. La forza di trazione del verricello, fino a 44,1 tonnellate, può essere gestita sia in modalità manuale sia automatica. Inoltre, le tre funzioni Win-Control selezionabili offrono: controllo automatico con una forza di trazione fino a 44,1 kN / 4,5 tonnellate oppure modalità Eco con forza di trazione limitata fino a 34,3 kN / 3,5 tonnellate. In questo modo l'operatore può adattare le prestazioni del verricello alle condizioni del terreno, mantenendo al contempo un comportamento del veicolo stabile e prevedibile.

EQUIPAGGIAMENTO POTENTE

I fari a LED e la telecamera per retromarcia riscaldata garantiscono una visibilità eccellente, anche durante le operazioni di verricellamento in retromarcia. Il sistema di raffreddamento ottimizzato mantiene temperature di esercizio ideali anche in presenza di carichi elevati e prolungati, assicurando prestazioni costanti e una minore usura. Se necessario, il cavo può essere svolto tramite il sistema Roll-Out oppure manualmente.

VEICOLI COMPATIBILI

LEITWOLF	(GENERAZIONE LT,LIT, LI, LE)
BISON	(GENERAZIONE BO,BS)

SPECIFICHE TECNICHE

Forza di trazione del verricello massima	44,1 kN
Modalità selezionabili	AUTO / ECO / MANUAL
Lunghezza massima del cavo	1.200 m
Diametro del cavo	11 m
Carico di rottura della fune	111 kN
Forza di trazione costante su tutta la lunghezza del cavo	
Punto di rotazione del verricello adattato al baricentro della macchina	