

VERRICELLO AUTOMATICO

MASSIMA TRAZIONE. PISTE PERFETTE.





VERRICELLO AUTOMATICO

MASSIMA TRAZIONE. PISTE PERFETTE.

Su pendii ripidi, in condizioni impegnative o durante la movimentazione di grandi quantità di neve, il Verricello Automatic garantisce un supporto di trazione continuo, mantenendo aderenza e stabilità del veicolo. Gli operatori mantengono sempre il controllo anche sui terreni più difficili e realizzano piste perfette.

GRANDE MANOVRABILITÀ.

MANUTENZIONE RIDOTTA. PIENO CONTROLLO.

L'unità di azionamento compatta mantiene basso il baricentro e posiziona il punto di rotazione al centro del veicolo. La distribuzione uniforme delle forze di trazione sul telaio migliora stabilità e capacità di salita, preservando al contempo l'elevata manovrabilità e un comportamento sempre prevedibile. Il collaudato concetto di verricello a tamburo, combinato con il sistema di avvolgimento idraulico, assicura un corretto posizionamento della fune sul tamburo. Ne derivano minore usura della fune, maggiore durata e minori sollecitazioni sui componenti. Il design aperto garantisce inoltre un accesso semplice e rapido ai principali componenti per la manutenzione.

Il Verricello Automatic può essere utilizzato in modalità AUTO o MANUAL. Il passaggio da una modalità all'altra avviene direttamente tramite joystick, consentendo all'operatore di mantenere sempre il pieno controllo del veicolo. In modalità AUTO, il sistema gestisce autonomamente la forza di trazione per mantenere l'aderenza, permettendo all'operatore di concentrarsi su altre attività, come la regolazione della fresa o il controllo della lama.

PROGETTATO PER LE SFIDE QUOTIDIANE

I fari a LED e la telecamera posteriore riscaldata garantiscono una visibilità eccellente, anche durante le operazioni di verricellamento in retromarcia. Il sistema di raffreddamento ottimizzato mantiene temperature di esercizio costanti anche sotto carichi elevati e prolungati, contribuendo a prestazioni affidabili e a una minore usura dei componenti. Il sistema Roll-Out opzionale rende l'aggancio della fune semplice e intuitivo.

VEICOLI COMPATIBILI

LEITWOLF

(GENERAZIONE LT,LIT, LI, LE)

BISON

(GENERAZIONE BO,BS)

SPECIFICHE TECNICHE

Forza di trazione del verricello massima	4,5 t
Modalità selezionabili	AUTO / ECO / MANUAL
Lunghezza massima del cavo	1.200 m
Diametro del cavo	11 m
Forza di trazione costante su tutta la lunghezza della fune	
Punto di rotazione del verricello situato al centro del veicolo	

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

prinoth@prinoth.com · sg.prinoth.com

Prinoth®