

GAMSKETTE G

FÜR AUSSERGEWÖHNLICHEN GRIP





GAMSKETTE G

FÜR AUSSERGEWÖHNLICHEN GRIP

Die Gamskette G wurde entwickelt, um eine stabile und zuverlässige Verbindung zwischen dem Pistenfahrzeug und dem Schnee herzustellen. Sie ist speziell für die Pistenpräparierung in steilem Gelände und bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen konzipiert.

GRIP UND TRAKTION

Die Gamskette G bietet die ideale Verbindung zwischen Fahrzeug und Schnee. Das geschlossene Aluminiumprofil sorgt für das perfekte Gleichgewicht zwischen Gewicht und Stabilität und verhindert gleichzeitig die Bildung von Eis auf den Ketten. Durch die außergewöhnliche Steigfähigkeit und Traktion der Gamskette G kann der Fahrer steile Hänge und alle Arten von Schneebedingungen sicher befahren. Die Stahlzähne, die bogenförmig über die gesamte Länge des Kettensteigs angebracht sind, sorgen für einen hervorragenden Seitenhanggriff und stabiles Fahrverhalten. Die radiale Form der Eisgreifer steigert die Manövrierfähigkeit, während die Traktion in engen Kurven erhalten bleibt. Dies verbessert das Fahrgefühl.

MEHR ZEIT AUF DEM SCHNEE

Die Wartung ist für die Funktion der Pistenfahrzeuge von entscheidender Bedeutung, und mit der Gamskette G ist sie auch ganz einfach. Das Klemmschloss und die Kettenstege mit vorinstallierten Bolzen machen den Kettenwechsel einfach, minimieren die Ausfallzeiten und maximieren die Zeit auf dem Schnee.

FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT

BISON	(GENERATION BO, BS)
LEITWOLF	(GENERATION LE, LI, LIT, LT)

TECHNISCHE DATEN

BISON 4.3

Fahrzeugbreite	4.220 mm 13'10"
Gewicht einer Kette	960 kg 2.116 lb
Breite einer Kette	1.680 mm 5'6"
Abstand zwischen den Ketten	860 mm 2'10"
Höhe der Ketten	138 mm 6"
Teilung	127 mm 5"
Anzahl der Stege	64

LEITWOLF 4.3

Fahrzeugbreite	4.300mm 14'1"
Gewicht einer Kette	1.160 kg 2.557 lbs
Breite einer Kette	1.720 mm 5'8"
Abstand zwischen den Ketten	860 mm 2'10"
Höhe der Ketten	141 mm 6"
Teilung	131 mm 5"
Anzahl der Stege	72

LEITWOLF 4.5

Fahrzeugbreite	4.500 14'9"
Gewicht einer Kette	1.160 kg 2.557 lbs
Breite einer Kette	1.820 6"
Abstand zwischen den Ketten	860 mm 2'10"
Höhe der Ketten	141 mm 6"
Teilung	131 mm 5"
Anzahl der Stege	72