

TREUIL POWER

TERRAIN EXTRÊME. CONTRÔLE TOTAL.





TREUIL POWER

TERRAIN EXTRÊME. CONTRÔLE TOTAL.

Plus le terrain est pentu, plus le contrôle devient essentiel. Associant puissance et précision, le Treuil Power de Prinoth permet à l'opérateur de stabiliser le véhicule, d'en maîtriser la trajectoire et de conserver un contrôle total, même dans les conditions de pente les plus exigeantes.

AU-DELÀ DU TREUILLAGE STANDARD

Toutes les pentes ne peuvent pas être travaillées avec une technologie de treuillage conventionnelle. Développé en réponse aux besoins des clients, le Treuil Power de Prinoth est conçu pour les domaines skiables où les traversées de pentes raides, les terrains exigeants et les opérations intensives de déplacement de neige nécessitent davantage que ce que peuvent offrir les solutions traditionnelles. Basé sur le système éprouvé du Treuil Automatic de Prinoth, il associe une utilisation familière, une maintenance réduite et des performances fiables à une flèche du treuil commandée indépendamment, étendant ainsi le concept de treuil éprouvé aux terrains les plus exigeants.

MAÎTRISE TOTALE

Dans les conditions de pente les plus exigeantes, conserver le contrôle peut faire toute la différence entre un bon résultat et un résultat exceptionnel. Le flèche du treuil commandé indépendamment permet à l'opérateur d'appliquer la force de stabilisation exactement là où elle est nécessaire. Réglé directement depuis la cabine, il améliore la stabilité du véhicule et la traction dans les situations les plus exigeantes, comme les traversées de pentes raides, les opérations intensives de déplacement de neige ou les travaux sur des talus difficiles. En favorisant une conduite précise du véhicule dans les situations les plus complexes, le Treuil Power aide les domaines skiables à maintenir une qualité de piste exceptionnelle, même sur des terrains où les systèmes de treuillage conventionnels atteignent souvent leurs limites.

VEHICULES COMPATIBLES

LEITWOLF

(GÉNÉRATION LT)

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Force de traction max	44,1 kN
Modes de sélection	AUTO / ECO / MANUAL
Longueur de câble max.	1 200 m
Diamètre de câble	11 mm
Charge de rupture	111 kN
Force de traction constante sur toute la longueur du câble	