

VERRICELLO POWER

TERRENI ESTREMI. CONTROLLO TOTALE.





VERRICELLO POWER

TERRENI ESTREMI. CONTROLLO TOTALE.

Più il terreno diventa ripido, più il controllo assume un ruolo fondamentale. Combinando potenza e precisione, il Verricello Power di Prinoth consente all'operatore di stabilizzare il veicolo, guidarne con precisione la traiettoria e mantenere il pieno controllo anche nelle condizioni più impegnative

OLTRE IL VERRICELLO TRADIZIONALE

Non tutti i pendii possono essere preparati con la tecnologia di verricellamento standard. Sviluppato in risposta alle esigenze dei clienti, il Verricello Power di Prinoth è progettato per le aree sciistiche in cui traversi ripidi, terreni impegnativi e intense operazioni di movimentazione della neve richiedono più di quanto possano offrire le soluzioni convenzionali. Basato sul collaudato Verricello Automatic di Prinoth, combina la semplicità d'utilizzo, la ridotta manutenzione e l'affidabilità delle prestazioni con un braccio verricello controllato in modo indipendente, estendendo il concetto di verricello collaudato ai terreni più estremi.

MASSIMO CONTROLLO

Nelle condizioni di pendenza più impegnative, mantenere il controllo può fare la differenza tra un buon risultato e uno eccezionale. Il braccio del verricello controllato in modo indipendente consente all'operatore di applicare la forza stabilizzante esattamente dove serve. Regolabile direttamente dalla cabina, migliora la stabilità del veicolo e la trazione in situazioni complesse come traversi ripidi, intense operazioni di movimentazione della neve e lavori su scarpate impegnative. Supportando una guida precisa del veicolo nelle situazioni più difficili, il Verricello Power aiuta i comprensori sciistici a mantenere un'eccellente qualità delle piste anche su terreni dove i sistemi di verricellamento convenzionali raggiungono spesso i loro limiti.

VEICOLI COMPATIBILI

LEITWOLF

(GENERAZIONE LT)

SPECIFICHE TECNICHE

Forza di trazione massima	44,1 kN
Modalità selezionabili	AUTO / ECO / MANUAL
Lunghezza massima del cavo	1.200 mm
Diametro del cavo	11 mm
Carico di rottura del cavo	111 kN
Forza di trazione costante su tutta la lunghezza del cavo	